

SCHEDA TECNICA		
EGGER PRO COMFORT		Long
Pannello portante Quell-Stopp		HDF-Quell Stopp Plus
Profilo		Il sistema brevettato di posa UNI fit! per una posa rapida e semplice senza colla. Prodotto su licenza di Flooring Industries™.
Garanzia per l'uso domestico		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
Garanzia per l'uso commerciale		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
proprietà antistatiche secondo EN 1815		non disponibile
Classe d'uso		31
Norma europea		
Formato		Long
Dimensioni di copertura effettiva in mm (lunghezza x larghezza)		2050 x 245
Spessore globale		10
Spessore di silenzio®		0
Bisellatura		WV4
		Imballaggio
Pallet		Pallet a perdere
Dati relativi al pacco		
	Pezzo/pezzi	5
	m ²	2,51
	kg	21,19
Dati relativi al pallet		
	Pezzo/pezzi	165
	m ²	82,83
	kg	719
Requisiti generali e di classificazione EN16511:2014		
Resistenza all'abrasione EN13329 appendice E		IP ≥ 600 cicli
Resistenza agli urti EN13329 appendice E		≥ 800 mm
Resistenza alle macchie secondo EN 438 - 2		Gruppo 1 + 2: grado 4 Gruppo 3: grado 3
Rigonfiamento dello spessore secondo ISO 24336		≤ 20 %
Tolleranze relative allo strato esterno secondo ISO 24337		0
Impronta derivante da un carico costante secondo EN24343-1 (EN/ISO)		≤ 0,3
Prova con sedia da ufficio a rotelle secondo EN 425		10.000 Zyklen
Resistività termica conforme alla norma EN 12667		0,09m ² K/W
Riduzione del suono dell'impatto secondo il EN ISO 10140-3		≤14 dB
Riduzione del suono nella stanza secondo il IHD W 43		50% (1)

(1) Costruzione di riferimento: pavimento laminato da 7 mm su schiuma PE da 3 mm e pellicola PE da 0,2 mm
 Il miglioramento del suono spaziale individuato indica la riduzione in percentuale / La riduzione della sensibilità della rumorosità rispetto al valore di riferimento.

